WETTERSCHUTZ I SONNENSCHUTZ I LAMELLEN I LÜFTUNGEN

MLL-HAMBURG

MLL Typ 625LL

Lamellenfassade



PRODUKTBESCHREIBUNG

MLL-Lamellenfassade Typ 625LL
MLL- mittlere Baureihe, Z-Lamelle, schiebewassersicher

Alle Profile aus Al Mg Si 0,5

Oberfläche:
E6/EV1 eloxiert, wie auch E6/C31-35 Farbtöne
RAL nach Wahl / roh
Sonderfarben auf Anfrage

Anwendungsbereiche:

Lamellenfassade von MLL zur Montage auf bauseitiger Unterkonstruktion z.B.: Mauerwerk.

Einsatzgebiete:

Für den Innen-, Außenbereich.

Aufbau:

Lamellen und Tragsäulen abgelängt, lose geliefert.

Erforderliches Zubehör:

(nicht im Lieferungfang enthalten)

- Befestigungsschrauben
- Befestigungswinkel
- Maueranker

Optionales Zubehör (auf Anfrage):

- Fliegengitter:
  Fiberglas MW 1,4 mm / Nirosta MW 1,4 mm
- Vogelschutz:
  Verzinkt MW 10 mm / Nirosta MW 8 mm
  (Als Rollenware geliefert)

TECHNISCHE DATEN

Montage	Lamelle 020LL auf Tragsäule 005 Tragsäule 005 bestückt mit Halter 12.2
Rastermaß der Tragsäule/ max. Spannweite der Lamelle	1000 mm
Freier Lüftungsquerschnitt	58%
Lamellenabstand	50 mm
Bauprodukt	Nein / Werkszeugnis nach DIN EN 10204, 2.2

Hinweis: Dieses Datenblatt hat nur bei Verwendung der unter Anwendungsbereiche genannten Wetterschutz- und Fassadengitter der Fa. MLL-Lamellensysteme GmbH Gültigkeit. Die Montage muss durch eine entsprechend geschulte Fachkraft erfolgen, ggf. ist eine statische Berechnung erforderlich.

MLL Hamburg ist ein ISO 9001:2008 zertifiziertes und registriertes Unternehmen.